

EPOLIT® 314

Caractéristiques Antimousse débullant sans silicone à base de solutions de polymères détruisant la mousse du liant.

Propriétés et domaines d'utilisation Empêche la formation de bulles et de mousse lors du gâchage et de la mise en œuvre. Sans influence négative sur l'adhérence intercouche.

Données techniques	Propriété	Valeur	Méthode
	Densité à 20°C	0,89 g/cm ³	DIN 53 217 / 3
	Couleur	< 2	Gardner, ISO 4630
	Extrait sec	44,00%	
	Point d'éclair	46°C	
	Dosage sur liant	0,1 à 1,5 %	

Stockage 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante.

Sécurité Lors de la manipulation et l'utilisation des résines et durcisseurs époxy se conformer impérativement à la fiche de sécurité correspondante et les règlements en vigueur.

Etiquetage
 Xi - irritant
 N - dangereux pour l'environnement
 F - inflammable

Les renseignements et informations contenus dans cette fiche technique s'appuient sur de nombreux essais et sont donnés à titre indicatif à l'utilisateur. Ils sont cependant non contractuels. De plus, nous ne pouvons assumer une quelconque responsabilité quant à l'utilisation et l'emploi de ce produit.