

## **EPOLIT® 314**

#### Caractéristiques

Antimousse débullant sans silicone à base de solutions de polymères détruisant la mousse du liant.

# Propriétés et domaines d'utilisation

Empêche la formation de bulles et de mousse lors du gâchage et de la mise en œuvre. Sans influance négative sur l'adhérance intercouche.

### **Données techniques**

Propriété	Valeur	Méthode
Densité à 20°C	0,89 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53 217 / 3
Couleur	< 2	Gardner, ISO 4630
Extrait sec	44,00%	
Point d'éclair	46°C	
Dosage sur liant	0,1 à 1,5 %	

-C	ŀ٥	<b>V</b> 2		
	LU	ΛŒ	У	C

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à température

ambiante.

#### **Sécurité**

Lors de la manipulation et l'utilisation des résines et durcisseurs époxy se conformer impérativement à la fiche de sécurité correspondante et les règlements en vigueur.

#### **Etiquetage**







GHS02

GHS05

GHS07

Les renseignements et informations contenus dans cette fiche technique s'appuient sur de nombreux essais et sont donnés à titre indicatif à l'utilisateur. Ils sont cependant non contractuels. De plus, nous ne pouvons assumer une quelconque responsabilité quant à l'utilisation et l'emploi de ce produit.

CEFORA

Tél.: +33 474084703

E-mail: contact@cefora.fr