

EPOLIT[®] 353

Caractéristiques Agent thixotropant sans amiante composé de très fines fibres de polyéthylène de haute densité et de silice pyrogénée.

Propriétés et domaines d'utilisation **EPOLIT[®] 353** est un agent thixotropant très puissant pour liquides et pâtes. Il est utilisé dans les applications suivantes: Les adhésifs, mastics, mortiers et sert d'agent structurant dans les finitions. Utilisé dans les liants suivants: Epoxy, polyester, polyuréthane.

Données techniques	Propriété	Valeur	Méthode
	Densité à 20°C	1,60 g/cm ³	
	Couleur	env. 1	Gardner, ISO 4630
	Extrait sec	100,00%	
	Point d'éclair	>230°C	
	Dosage sur liant	1 à 5 %	
	Longueur de la fibre	100µm	

Stockage 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante.

Sécurité Lors de la manipulation et l'utilisation de ce produit, se conformer impérativement à la fiche de sécurité correspondante et les règlements en vigueur. Le port d'un masque à poussière est recommandé.

Etiquetage non soumis à un étiquetage particulier

Les renseignements et informations contenus dans cette fiche technique s'appuient sur de nombreux essais et sont donnés à titre indicatif à l'utilisateur. Ils sont cependant non contractuels. De plus, nous ne pouvons assumer une quelconque responsabilité quant à l'utilisation et l'emploi de ce produit.