

EPOLIT® G.UP. charge

Caractéristiques **EPOLIT® G. UP. charge** sont des charges composées à base de broyats de polymères colorés et de fillers spéciaux.

Propriétés et domaines d'utilisation **EPOLIT® G. UP. charge** est utilisée pour la confection des revêtements **EPOLIT® G. UP.** dans toute la déclinaison des coloris. Les couleurs composées s'obtiennent suivant le choix de la charge. Cette charge est entièrement composée d'ingrédients synthétiques, sans silice. Les revêtements obtenus sont particulièrement robustes et décoratifs. Leur domaine d'utilisation se situe dans le tertiaire, les écoles, surfaces d'exposition et de vente, habitation, hôpitaux, etc.

Données techniques	Propriété	Valeur	Méthode
	Densité réelle spécif.	environ 2,30 gr / ml	
	Densité apparente	environ 1,20 gr / ml	

Présentation **EPOLIT® G. UP. charge** est emballé en sacs papier de 15 Kg.

Stockage 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante et au sec.

Sécurité Lors de la manipulation et l'utilisation des charges **EPOLIT® G. UP.** porter un masque à poussière adéquate.

Etiquetage Pas d'étiquetage spécifique, la charge **EPOLIT® G. UP.** N'est pas considérée comme une matière dangereuse.

Les renseignements et informations contenus dans cette fiche technique s'appuient sur de nombreux essais et sont donnés à titre indicatif à l'utilisateur. Ils sont cependant non contractuels. De plus, nous ne pouvons assumer une quelconque responsabilité quant à l'utilisation et l'emploi de ce produit.