

EPOLIT® 612

Caractéristiques

Nettoyant multi-usage non moussant pour surfaces dures, désincrustant. Conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (rinçage obligatoire si contact alimentaire).

Propriétés et domaines d'utilisation

EPOLIT® 612 dissout la plupart des salissures, graisses et traces présents sur les sols. Non moussant pour une utilisation en auto-laveuse, monobrosse, etc. Fortement concentré, il est miscible dans l'eau en toute proportion.

Pour toutes surfaces, telles que sols industriels **EPOLIT®**, carrelages, plans de travail, surfaces peintes, plafonds, ... en collectivité et industrie

EPOLIT® 612 est particulièrement bien adapté aux revêtements de sol en résine dans l'industrie agro-alimentaire, cuisines, ...

USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Mode d'emploi

Diluer le produit dans de l'eau de 1 à 10%, soit 10g jusqu'à 100g (ou ml), selon l'état du support. Utiliser pour cela une centrale de dosage ou un bouchon doseur. Appliquer à l'aide d'une mono-brosse, d'une auto-laveuse ou en pulvérisation. Hors surfaces destinées à recevoir des aliments, le rinçage n'est pas obligatoire.

Données techniques

Aspect:	liquide
Densité (à 20°C) :	1,13 g/cm ³
pH :	10,3

Stockage

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante.

Sécurité

Voir fiche de sécurité **EPOLIT® 612**.

Usage et manipulation réservé au personnel professionnel compétent et formé. Ne craint pas le gel : réversible.

Etiquetage



GHS05

Les renseignements et informations contenus dans cette fiche technique s'appuient sur de nombreux essais et sont donnés à titre indicatif à l'utilisateur. Ils sont cependant non contractuels. De plus, nous ne pouvons assumer une quelconque responsabilité quant à l'utilisation et l'emploi de ce produit.